

29217-91



www.rtitd-gost.narod.ru
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР


ШИНЫ И ОБОДЬЯ ДЛЯ МОПЕДОВ

ЧАСТЬ I. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ

ГОСТ 29217-91
(ИСО 5995/1-82)

Издание официальное

24 р. 40 к. Б3 11-12-91/1224



КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР

Москва

УДК 629.11.012.55:629.118.35:006.354

Группа Л62

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы І С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р

ШИНЫ И ОБОДЬЯ ДЛЯ МОПЕДОВ.

Часть I. Пневматические шины

Moped tyres and rims.
Part I. Pneumatic tyres

ГОСТ

29217—91

(ИСО 5995/1—82)

OKP 25 2143

Дата введения 01.01.93

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает обозначения, размеры и грузоподъемность шин для мопедов.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на шины для мопедов, эксплуатируемые со скоростью до 50 км/ч, монтируемые на ободья, номинальный диаметр которых соответствует кодам 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения терминов, относящихся к шинам, — по ГОСТ 22374.

3.1. Мопед — двух или трехколесное моторизованное транспортное средство с максимальной расчетной скоростью движения не более 50 км/ч, приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндра не более 50 см³.

I. ОБОЗНАЧЕНИЕ И РАЗМЕРЫ ШИНЫ

4. ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ

Обозначение шины должно предусматривать ее размеры и эксплуатационные характеристики, расположенные компактно на боковине шины.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР

С. 2 ГОСТ 29217—91

4.1. Характеристики размеров

4.1.1. Номинальная ширина профиля

Номинальную ширину профиля обозначают кодом в соответствии с табл. 2.

4.1.2. Номинальный диаметр обода

Номинальный диаметр обода обозначают кодом в соответствии с табл. 1.

4.2. Эксплуатационные характеристики должны включать слово «Мопед» или «CYCLOMOTEUR» или «CICLOMOTORE».

5. РАЗМЕРЫ ШИНЫ

5.1. Расчет размеров проектируемой новой шины

5.1.1. Наружный диаметр проектируемой шины D_0

Наружный диаметр (D_0) новой шины — сумма номинального диаметра обода (D_r) и удвоенной высоты профиля проектируемой шины (H)

$$D_0 = D_r + 2H$$

Коды номинального диаметра обода D_r приведены в табл. 1.

Таблица 1

Коды номинального диаметра обода

Код	Номинальный диаметр обода D_r , мм	Код	Номинальный диаметр обода D_r , мм
8	203	16	406
9	229	17	432
10	254	18	457
12	305	19	483
14	356	22	559
15	381		

5.1.2. Высота профиля проектируемой шины H

Высота профиля H новой шины, соответствующая номинальной ширине профиля S_N , приведена в табл. 2.

Таблица 2

Высота профиля шины

Код номинальной ширины профиля S_N	Высота профиля H , мм	Код номинальной ширины профиля S_N	Высота профиля H , мм
1 $\frac{3}{4}$	53	2 $\frac{3}{4}$	76
2	56	3	82
2 $\frac{1}{4}$	63	3 $\frac{1}{4}$	90
2 $\frac{1}{2}$	71		

ГОСТ 29217-91 С. 3

5.2. Расчет максимальных наружных размеров шины в эксплуатации

В размеры шины входят защитные ребра, маркировка, декоративные элементы, допуски на изготовление, особая конфигурация протектора и разнашиваемость шины в эксплуатации.

5.2.1. Максимальная ширина шины в эксплуатации W_{\max}

Максимальная ширина шины в эксплуатации равна произведению ширины профиля (S) проектируемой шины на коэффициент 1,08:

$$W_{\max} = 1,08S$$

5.2.2. Максимальный наружный диаметр шины в эксплуатации D_{\max}

Максимальный наружный диаметр шины в эксплуатации равен сумме номинального диаметра обода D_r и удвоенного произведения высоты профиля H проектируемой шины на коэффициент 1,08

$$D_{\max} = D_r + 2,16H$$

5.3. Размеры проектируемой шины и размеры шины в эксплуатации

В табл. 3 приведены размеры проектируемой шины и шины в эксплуатации с кодами диаметров ободьев от 14 до 22, размеры шины с кодами диаметров ободьев от 8 до 12 приведены в табл. 4.

Таблица 3

Обозначение и размеры шин для мопедов, эксплуатируемых на шоссе, код диаметра обода: 14—22

Размеры, мм

Обозначение шины	Ширина мерного обода R_m	Проектируемая шина		Шина в эксплуатации	
		Ширина профиля S	Наружный диаметр D_0	Максимальная ширина профиля W_{\max}	Максимальный наружный диаметр D_{\max}
1 ³ / ₄ —19 Мопед или CYCLOMOTEUR или CICLOMOTORE	30,5	50	589	54	597
2—14			468		477
2—16			518		527
2—17	»	34,0	544	59	553
2—18	»		569		578
2—19	»		595		604
2—22	»		670		680
2 ¹ / ₄ —14	»		482		492
2 ¹ / ₄ —15	»	38,0	507	67	517
2 ¹ / ₄ —16	»		532		542

С. 4 ГОСТ 29217—91

Продолжение

Размеры, мм

Обозначение шины	Ширина мерного обода R_m	Проектируемая шина		Шина в эксплуатации	
		Ширина профиля S	Наружный диаметр D_o	Макси- мальная ширина профиля W_{\max}	Максимальный наружный диаметр $D_{o\max}$
2 $\frac{1}{4}$ —17	»		558	67	568
2 $\frac{1}{4}$ —18	»	38,0	62	583	593
2 $\frac{1}{4}$ —19	»		609		619
2 $\frac{1}{4}$ —22	»		685		695
2 $\frac{1}{2}$ —15	»		523		534
2 $\frac{1}{2}$ —16	»		548		559
2 $\frac{1}{2}$ —17	»		574		585
2 $\frac{1}{2}$ —18	»	40,5	68	589	610
2 $\frac{1}{2}$ —19	»			625	636
2 $\frac{3}{4}$ —15	»		533		545
2 $\frac{3}{4}$ —16	»		558		570
2 $\frac{3}{4}$ —17	»	47,0	75	584	596
2 $\frac{3}{4}$ —18	»			609	621
3—17	»	47,0	81	596	609
3 $\frac{1}{4}$ —18	»	55,0	89	637	651

Таблица 4

Обозначение и размеры шин для мопедов, эксплуатируемых на шоссе, коды

диаметра обода: 8—12

Размеры, мм

Обозначение шины	Ширина мерного обода R_m	Проектируемая шина		Шина в эксплуатации	
		Ширина профиля S	Наружный диаметр D_o	Макси- мальная ширина профиля W_{\max}	Максимальный наружный диаметр $D_{o\max}$
2—12 Мопед или CYCLOMOTEUR или CICLOMOTORE	34,0	55	417	59	426
2 $\frac{1}{4}$ —12	38	62	431	67	441
2 $\frac{1}{2}$ —8	»		345		356
2 $\frac{1}{2}$ —9	44,5	70	371	76	382
2 $\frac{3}{4}$ —9	»	44,5	73	381	393
3—10	»	53,3	84	418	431
3—12	»			469	482

6. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ШИНЫ

Перед началом измерений шину монтируют на испытательный обод, накачивают до рекомендуемого внутреннего давления и выдерживают не менее 24 ч при комнатной температуре, после чего доводят давление воздуха в ней до первоначального значения.

II. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

7. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ

7.1. Грузоподъемность и соответствующее давление воздуха вшине приведены в табл. 5 и 6 для максимальной скорости эксплуатации 50 км/ч, при условии, что шины маркированы согласно требованиям п. 4.2.

Таблица 5

**Максимальная грузоподъемность для соответствующего внутреннего давления,
код диаметра обода: 14—22**

Обозначение шины*	Максимальная грузоподъемность, кг	
	Внутреннее давление 250 кПа**	Внутреннее давление 275 кПа**
1 ³ / ₄ —19 Мопед или CYCLOMOTEUR или CICLOMOTORE	80	—
2—14	75	—
2—16	80	—
2—17	85	—
2—17 REINFOCED	—	110
2—18	85	—
2—19	90	—
2—22	95	—
2 ¹ / ₄ —14	90	—
2 ¹ / ₄ —15	90	—
2 ¹ / ₄ —16	95	—
2 ¹ / ₄ —16 REINFOCED	—	130
2 ¹ / ₄ —17	100	—
2 ¹ / ₄ —17 REINFOCED	—	135
2 ¹ / ₄ —18	105	—
2 ¹ / ₄ —19	105	—
2 ¹ / ₄ —19 REINFOCED	—	145
2 ¹ / ₄ —22	115	—
2 ¹ / ₄ —22 REINFOCED	—	155

С. 6 ГОСТ 29217—91

Продолжение табл. 5

Обозначение шины*	Максимальная грузоподъемность, кг	
	Внутреннее давление 250 кПа**	Внутреннее давление 275 кПа**
2½—15	105	—
2½—16	110	—
2½—16 REINFOCED	—	150
2½—17	115	155
2½—18	120	—
2½—19	120	—
2½—19 REINFOCED	—	165
2¾—15	120	—
2¾—16	125	—
2¾—16 REINFOCED Мопед или CYCLOMOTEUR или CICLOMOTORE	—	170
2¾—17	130	—
2¾—17 REINFOCED	—	175
2¾—18	135	—
3—17	145	—
3—17 REINFOCED	—	195
3¼—18	175	—

* Слово REINFOCED (усиленная) может быть сокращено до REINF (усил.).

** 1 кПа = 10⁻² бар.

Таблица 6

Максимальная грузоподъемность для соответствующего внутреннего давления.
Код диаметра обода: 8—12

Обозначение шины*	Максимальная грузоподъемность, кг	
	Внутреннее давление 250 кПа**	Внутреннее давление 275 кПа**
2—12 Мопед или CYCLOMOTEUR или CICLOMOTORE	70	—
2¼—12	80	—
2½—8	75	—
2½—8 REINFOCED	—	105
2½—9	80	—
2¾—9	90	—
3—10	110	—
3—12	120	—

* Слово REINFOCED (усиленная) может быть сокращено до REINF (усил.).

** 1 кПа = 10⁻² бар.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

шины для малолитражных мотоциклов и мопедов

Существуют шины по обозначению и размерам аналогичные шинам, приведенным в табл. 3 настоящего стандарта, но имеющие другие рабочие характеристики. Эти шины рассчитаны на максимальную скорость эксплуатации 100 км/ч и имеют следующие отличия:

- а) на боковине шины отсутствует слово «Мопед» или CYCLOMOTEUR или CICLOMOTORE;
- б) на боковине шины могут быть указаны эксплуатационные характеристики «индекс нагрузки» и «символ скорости» и указан символ скорости J-(100 км/ч);
- в) грузоподъемность и соответствующее внутреннее давление, предусмотренные для скорости эксплуатации до 100 км/ч, приведены в табл. 7;

Таблица 7
Грузоподъемность и соответствующее внутреннее давление.

Обозначение шины*	Грузоподъемность, кг	Внутреннее давление, кПа**
2—16	20	80
2—17	31	109
2—18	22	85
2—19	24	90
2 ¹ / ₄ —15	24	95
2 ¹ / ₄ —16	26	95
2 ¹ / ₄ —16 REINF	38 J	132
2 ¹ / ₄ —17	28 J	100
2 ¹ / ₄ —17 REINF	39 J	136
2 ¹ / ₄ —18	30 J	106
2 ¹ / ₄ —19	30 J	106
2 ¹ / ₂ —16	31 J	109
2 ¹ / ₂ —16 REINF	42 J	150
2 ¹ / ₂ —17	33 J	115
2 ¹ / ₂ —17 REINF	43 J	155
2 ¹ / ₂ —18	35 J	121
2 ¹ / ₂ —19	35 J	121
2 ¹ / ₂ —19 REINF	45 J	165
2 ³ / ₄ —16	36 J	125
2 ³ / ₄ —17	38 J	132
2 ³ / ₄ —17 REINF	47 J	175
3—17	41 J	145
3—17 REINF	51 J	195
3—18	42 J	150
3 ¹ / ₄ —18	47 J	175
		250

* Слово REINF (усил.) может заменено на REINFOCED (усиленная).

** 1 кПа = 10⁻² бар.

С. 8 ГОСТ 29217—91

г) грузоподъемность, приведенная в табл. 7, может быть увеличена до 30 %, если указанные шины монтируют на мопеды (максимальная скорость 50 км/ч), рассчитанные на дополнительного пассажира; внутреннее давление при этом устанавливается по согласованию с изготовителем шин.

www.rttd-gost.narod.ru

www.rttd-gost.narod.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Научно-производственным объединением «Прогресс»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 27.12.91 № 2174
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 5995/1—82 «Шины и ободья для мопедов. Часть 1. Пневматические шины»

3. Срок проверки — 2000 г.

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела
ГОСТ 22374—77	3

www.rtild-gost.narod.ru

Редактор *М. Я. Федорова*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *Е. Ю. Гебрук*

Сдано в наб. 29.01.92 Подп. в печ. 18.03.92 Усл. п. л. 0,75. Усл. кр.-отт. 0,75. Уч.-изд. л. 0,55.
Тираж 339

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 360